



MANUEL TECHNIQUE - 10 ROUES

REEMPLACEMENT DES CLIQUETS
DU CORPS DE ROUE LIBRE

ATTENTION!

Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.



CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.

Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d'installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.



MANUEL TECHNIQUE - 10

PROCÉDURE	REVISION	DESCRIPTION
10	02/09/ 2024	REPLACEMENT DES CLIQUETS DU CORPS DE ROUE LIBRE

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».

		
<p>1</p> <p>Pour le démontage du corps de roue : Manuel technique 4 (de 1 à 6).</p>	<p>2</p> <p>Démontez le ressort à l'aide d'un tournevis de découpe et retirez les cliquets.</p>	<p>3</p> <p>Avant le montage, immerger les nouveaux cliquets dans l'huile synthétique. Retirer les cliquets de l'huile et laisser égoutter l'huile en excès.</p>
		
<p>4</p> <p>Graisser le siège du cliquet au niveau de la fente du ressort à l'aide d'une graisse synthétique.</p>	<p>5</p> <p>Répéter l'opération pour tous les cliquets.</p>	<p>6</p> <p>Insérer le cliquet dans l'emplacement approprié.</p>
		
<p>7</p> <p>Insérer les cliquets un par un en positionnant le ressort dans l'emplacement approprié.</p>	<p>8</p> <p>Vérifier l'insertion correcte du ressort à l'intérieur des fentes du cliquet.</p>	<p>9</p> <p>Contrôler que le mouvement des cliquets ne soient pas ralentis en les pressant manuellement.</p>
		
<p>10</p> <p>Graisser l'insert de la crémaillère avec de la graisse synthétique.</p>	<p>11</p> <p>Étaler la graisse sur l'espace des dents pour un angle de 360°.</p>	<p>12</p> <p>Pour le montage du corps de roue : Manuel technique 4 (de 11 à 16).</p>