



**TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ETRTO
JANTE - PNEU
“EUROPEAN TYRE
AND RIM TECHNICAL ORGANISATION”**

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ETRTO

À partir de 2021, ce tableau n'est valable que pour les roues pour lesquelles le « Tableau de compatibilité jantes-pneu-pression » n'est pas applicable comme spécifié dans le document, disponible sur www.campagnolo.com.

• Avant de monter les pneus, contrôler que le diamètre indiqué sur le pneu est de 622 mm et que la largeur du pneu est compatible avec la largeur de la jante selon le tableau ETRTO de compatibilité jante/pneu (« European Tyre and rim technical organisation standard manual »).

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ETRTO "EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION"																
LARGEUR DE LA JANTE (mm)	LARGEUR DE SECTION DU PNEU															
	18	20	23	25	28	32	35	37	40	44	47	50	54	57	60	62
13c	■	■	■	■												
15c			■	■	■	■										
17c				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
19c					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21c							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23c								■	■	■	■	■	■	■	■	■
25c											■	■	■	■	■	■
27c												■	■	■	■	■
29c														■	■	■

• Vérifier soigneusement que les talons du pneu soient en appui contre la jante de façon uniforme sur toute la circonférence de la roue.



ATTENTION!

Une erreur de couplage entre la jante et le pneu peut entraîner le dégonflage accidentel, l'éclatement ou le détachement de ce dernier, provoquant ainsi des accidents, des blessures, voire la mort.